

Garantie und Pflege / Garantie and Care Instructions / Garantie et entretien

Garantie und Pflege

Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Auf unsere hochwertigen, galvanischen Oberflächen gewähren wir Ihnen 2 Jahre Garantie. "Ultra Finish" ist eine hartstoffbeschichtete Oberfläche von JADO, welche gegenüber Chrom dreifach härter ist und sich durch eine längere Lebensdauer auszeichnet.

Wir übernehmen keine Haftung für: Schäden, die durch ungeeignete und unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlende oder nachlässige Reinigung, unsachgemäße Behandlung oder Wartung, ungeeignete Reinigungsmittel sowie für sonstige chemische Einflüsse.

Pflegehinweise: Grundsätzlich empfehlen wir, die Armatur nach jeder Benutzung mit einem weichen Tuch trockenzuwischen. Bei leichten Verschmutzungen genügt es, die Armatur mit Seife und einem feuchten Tuch zu reinigen. Zur Pflege empfehlen wir Ihnen ein spezielles und von uns getestetes, säurefreies Reinigungsmittel, welches Sie über den Fachhandel bei uns unter Angabe der Artikelnummer H960777NU bestellen können.

Probleme mit Ablagerungen von Schmutz und Kalk in Perlator- und Brausesieben lassen sich leicht beseitigen. Den Perlator einfach mit Hilfe des Jado-Perlatorschlüssels (Art.-Nr. H960776AA) ausbauen, lediglich den Siebeinsatz ausklopfen und mit Wasser gründlich durchspülen. Die Brausesiebe können herausgeschraubt werden.

Für die intensive Reinigung der Siebe empfehlen wir ein Essigbad mit einer Konzentration von max. 10% bei 20°C. Nach 2-5 stündiger Einwirkzeit muss gründlich mit Wasser nachgespült werden.

Bitte vermeiden Sie den Einsatz von Reinigungsmitteln, die Salzsäure, Ameisensäure, Essigsäure, Phosphor- oder chlorbleichlaugehaltige Substanzen enthalten, ebenso wie abrasive Scheuermittel und Kratzschwämme.

Bei Nichtbeachtung der Pflegehinweise können die Garantieansprüche aberkannt werden.

Guarantee and Care Instructions

We give a 2-year guarantee on our high-quality, electroplated surface finishes. "Ultra Finish" is a hard material coating from JADO which is three times harder than chrome and has a longer durability.

We do not accept any liability for: damage caused by inappropriate or incorrect use, defective installation or commissioning by the customer or any third party, normal wear and tear, careless cleaning or failure to clean, improper treatment or maintenance, unsuitable cleaning agents or other chemical influences.

Care instructions: As a general rule, we recommend wiping the fitting dry with a soft cloth after each use. In the case of light dirt, it is sufficient to clean the fitting with soap and a wet cloth. To care for the fitting, we recommend you to use a special acid-free cleaning agent tested by us, which you can order from us through retailers stating the article number H960777NU.

Problems with deposits of dirt and lime scale in aerator and shower sieves are easy to rectify. Simply remove the aerator using the Jado aerator key (Art. no. H960776AA), knock out the sieve insert and rinse through thoroughly with water. The shower sieves can be unscrewed and removed.

For intensive cleaning, we recommend immersing the sieves in water containing up to 10% vinegar at 20°C. After soaking for 2-5 hours, the sieves must be thoroughly rinsed with water.

Please avoid using cleaning agents which contain hydrochloric acid, formic acid, acetic acid, phosphoric or chlorine bleaching substances. Also avoid abrasive cleaners and scouring pads.

If these Care Instructions are not followed, guarantee claims may be denied.

Garantie et entretien

Nous vous accordons pour les surfaces galvanisées de haute qualité une garantie de 2 ans. "Ultra Finish" est une surface de JADO, recouverte d'une matière hautement résistante trois fois plus dure que le chrome et se distinguant par une longévité supérieure.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par un emploi impropre et incorrect, des erreurs de montage et une mise en service faite par l'acheteur lui-même ou des tiers, un phénomène d'usure naturelle, un nettoyage inexistant ou insuffisant, un traitement ou un entretien impropres, l'emploi de produits de nettoyage inappropriés ainsi que l'action de facteurs chimiques.

Consignes d'entretien: Nous recommandons toujours d'essuyer la robinetterie après chaque emploi avec un chiffon doux sec. Il suffit, en présence de saletés peu importantes, de nettoyer la robinetterie avec du savon et un chiffon humide. Pour l'entretien, nous préconisons un produit de nettoyage spécial, testé par nos soins et non acide que vous pouvez commander auprès du commerce spécialisé sous la référence H960777NU.

Les dépôts problématiques de saletés et d'entartrage dans l'aérateur et le filtre de la douche sont faciles à éliminer. Il suffit de démonter l'aérateur à l'aide de la clé spéciale pour aérateur Jado (Réf. H960776AA), de taper le filtre et de le rincer abondamment à l'eau courante. Les filtres de douche peuvent se dévisser.

Nous recommandons, pour un nettoyage des filtres, de les déposer dans de l'eau vinaigrée avec une concentration maximale de 10 %, à une température de 20 °C. Les rincer abondamment à l'eau courante après les avoir laissé tremper de 2 à 5 heures.

Prière d'éviter l'emploi de produits nettoyants contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique, des substances contenant du phosphore ou des lessives chlorurées, ou encore des détergents abrasifs et des éponges récurantes.

Le non-respect de ces consignes d'entretien peut annuler tout droit à garantie.